

PHPStat 电商分析安装文档

需要安装部署 javascript 代码的基本页面有：

1. 单品详情页
 2. 购物车页（商品添加到购物车页面）
 3. 购买成功页（订单号生成页面）
 4. 订单支付页面（支付成功页面）
 5. 订单完成页面（订单完成页面，此步骤如果没有，可以省略）
- 文档中，蓝色加粗字体是需要您提供给 PHPStat 的相关参数

版本号	最后修订时间	联系方式
V1.2	2013-04-08	chengwei@phpstat.net

目 录

1. 单品详情页代码示例.....	3
2. 购物车详情页面代码示例.....	4
3. 购物车确认页面代码示例.....	5
4. 订单确认页面代码示例.....	6
5. 订单确认页面包含商品明细代码示例.....	7
6. 订单支付确认页面代码示例.....	8
7. 订单完成页面代码示例.....	9
8. 购物车详情页面删除购物车商品代码示例.....	10
9. 购物车详情页面清空购物车商品代码示例.....	11
10. 删除订单商品代码示例.....	12
11. 删除订单支付代码示例.....	13
12. 删除订单代码示例.....	14

1. 单品详情页代码示例

1.1 参数

- ◆ [商品 ID*],[名称*],[编号*],[一级类别*],[二级类别*],[三级类别*],[品牌*],[用户 ID],[来源标记]
- ◆ 商品 ID 、商品名称、编号、一级类别、二级类别、三级类别、品牌这几个参数都必须完整，其他的接口数据依赖此接口的数据；
- ◆ 如果是未登录用户，用户 ID 留空；
- ◆ 如果站内使用了商品推荐，可以分析通过推荐的订单和非推荐的订单之间的效果比，可以标记为站内推荐，百分点推荐等拼音或者汉字；

1.2 接口

```
_trackData.push(['viewgoods', itemid, name, code, cate, subcate, threecate, brand, userid, refid]);
```

1.3 范例

```
<script type="text/javascript">
```

```
var _trackData = _trackData || []; //假如之前并没有声明，请加此行代码；
```

```
_trackData.push(['viewgoods', '3001', 'HTC710E', 'S20001HTC710', '手机数码', '手机通讯', '手机', 'HTC', 'my_user_id', '百分点']);
```

```
</script>
```

1.4 说明

采集商品被浏览时候的信息；

2. 购物车详情页面代码示例

1.1 参数

[商品 ID*],[价格],[数量],[用户 ID]

1.2 接口

```
_trackData.push(['addcartitem', itemid,price,num,userid]);
```

1.3 范例

```
<script type="text/javascript">
```

```
var _trackData = _trackData || []; //假如之前并没有声明,请加此行代码;
```

```
_trackData.push(['addcartitem','3001','2010.00','1','my_user_id']);
```

```
</script>
```

1.4 说明

采集单个商品添加到购物车商品信息;

3. 购物车确认页面代码示例

1.1 参数

无

1.2 接口

```
_trackData.push(['checkoutcart']);
```

1.3 范例

```
<script type="text/javascript">  
  
var _trackData = _trackData || []; //假如之前并没有声明，请加此行代码；  
  
_trackData.push(['checkoutcart']);  
</script>
```

1.4 说明

采集当前购物车提交时候的商品信息；

4. 订单确认页面代码示例

1.1 参数

[订单 ID*],[总价*],[税],[优惠],[总数量],[用户 ID],[付款方式]

1.2 接口

```
_trackData.push(['addorder',orderid,total,tax,offer,num,userid,paymethod]);
```

1.3 范例

```
<script type="text/javascript">
```

```
var _trackData = _trackData || []; //假如之前并没有声明,请加此行代码;
```

```
_trackData.push(['addorder','2011112384592','2010.00','0.00','400.00','1','my_user_id']);
```

```
</script>
```

1.4 说明

采集创建订单数据;

5. 订单确认页面包含商品明细代码示例

1.1 参数

[订单 ID*],[商品 ID*],[价格],[优惠],[数量]

1.2 接口

```
_trackData.push(['addorderitem',orderid,itemid,price,offer,num]);
```

1.3 范例

```
<script type="text/javascript">
```

```
var _trackData = _trackData || []; //假如之前并没有声明,请加此行代码;
```

```
_trackData.push(['addorderitem','2011112384592','3001','2010.00','400.00','1']);
```

```
_trackData.push(['addorderitem','2011112384592','4001','2020.00','500.00','2']);
```

```
_trackData.push(['addorderitem','2011112384592','5001','2030.00','600.00','3']);
```

```
</script>
```

1.4 说明

采集创建订单包括的商品;

6. 订单支付确认页面代码示例

1.1 参数

[订单 ID*],[支付方式*]

1.2 接口

```
_trackData.push(['addorderpay', orderid, paymethod]);
```

1.3 范例

```
<script type="text/javascript">
```

```
var _trackData = _trackData || []; //假如之前并没有声明,请加此行代码;
```

```
_trackData.push(['addorderpay', '2011112384592', '支付宝']);
```

```
</script>
```

1.4 说明

支付已经创建的订单,修改状态为已经付款;

7. 订单完成页面代码示例

1.1 参数

[订单 ID*]

1.2 接口

```
_trackData.push(['addordercomplete',orderid]);
```

1.3 范例

```
<script type="text/javascript">
```

```
var _trackData = _trackData || []; //假如之前并没有声明,请加此行代码;
```

```
_trackData.push(['addordercomplete','2011112384592']);
```

```
</script>
```

1.4 说明

确认订单完成状态,这个状态一般是指订单完成,包括发货或等;

8. 购物车详情页面删除购物车商品代码示例

1.1 参数

[订单 ID*]

1.2 接口

```
_trackData.push(['delcartitem', itemid]);
```

1.3 范例

```
<script type="text/javascript">
```

```
var _trackData = _trackData || []; //假如之前并没有声明,请加此行代码;
```

```
_trackData.push(['delcartitem', '3001']);
```

```
</script>
```

1.4 说明

删除当前采集的购物车内的单个商品;

9. 购物车详情页面清空购物车商品代码示例

1.1 参数

无

1.2 接口

```
_trackData.push(['emptycart']);
```

1.3 范例

```
<script type="text/javascript">
```

```
var _trackData = _trackData || []; //假如之前并没有声明,请加此行代码;
```

```
_trackData.push(['emptycart']);
```

```
</script>
```

1.4 说明

清空当前采集的购物车商品;

10. 删除订单商品代码示例

1.1 参数

[订单 ID*],[商品 ID*]

1.2 接口

```
_trackData.push(['deleorderitem', orderid,itemid]);
```

1.3 范例

```
<script type="text/javascript">
```

```
var _trackData = _trackData || []; //假如之前并没有声明,请加此行代码;
```

```
_trackData.push(['deleorderitem', '2011112384592', '3001']);
```

```
</script>
```

1.4 说明

删除无效的订单包含的商品;

11. 删除订单支付代码示例

1.1 参数

[订单 ID*]

1.2 接口

```
_trackData.push(['delorderpay', orderid]);
```

1.3 范例

```
<script type="text/javascript">
```

```
var _trackData = _trackData || []; //假如之前并没有声明,请加此行代码;
```

```
_trackData.push(['delorderpay', '2011112384592']);
```

```
</script>
```

1.4 说明

删除无效的已支付订单;

12. 删除订单代码示例

1.1 参数

[订单 ID*]

1.2 接口

```
_trackData.push(['delorder', orderid]);
```

1.3 范例

```
<script type="text/javascript">
```

```
var _trackData = _trackData || []; //假如之前并没有声明,请加此行代码;
```

```
_trackData.push(['delorder', '2011112384592']);
```

```
</script>
```

1.4 说明

删除无效的订单;