

# PHPStat 表单数据采集安装文档

需要安装部署 javascript 代码的基本页面有：

1. 注册表单所在的页面；
  2. 订单表单所在的页面；
- 文档中，蓝色加粗字体是需要您提供给 PHPStat 的相关参数

版本号	最后修订时间	联系方式
V1.2	2013-04-08	chengwei@phpstat.net

# 目 录

1. 表单提交页面代码示例 ..... 3
2. 增加表单元素代码示例 ..... 4

## 实例代码

```
<html>
  <head>
    <!-- 您页面原有的代码 -->
    <script>
      var _trackData = _trackData || [];
    </script>
  </head>
  <body>
    <!-- 您页面原有的代码 -->
    <!-- PHPStat Start -->
    <script type="text/javascript" charset="utf-8" id="phpstat_js_id" async="true"
src="http://s1.phpstat.net/xxxxxxx.js"></script><noscript>
    </noscript>
    <!--/PHPStat End -->
  </body>
</html>
```

## 1. 表单提交页面代码示例

### 1.1 参数

- ◆ [接口类型],[表单名称],[表单 action 地址]
- ◆ 补充手段，如果系统无法监控表单提交，可以使用此方法，其中 addsubmitform 是默认的参数类型，无需改动；

### 1.2 接口

```
_trackData.push(['addsubmitform', form,action]);
```

### 1.3 范例

```
<script type="text/javascript">  
  
var _trackData = _trackData || []; //假如之前并没有声明，请加此行代码；  
_trackData.push(['addsubmitform', 'try_form', '/index.php']);  
</script>
```

### 1.4 说明

辅助表单提交确认方法，在 PHPStat 无法获取数据的情况下使用；

## 2. 增加表单元素代码示例

### 1.1 参数

[接口类型],[表单名称],[表单 action 地址],[元素如 INPUT],[元素类型],[元素 ID],[元素名称],[元素取值]

### 1.2 接口

```
_trackData.push(['addformitem', form,action,tag,tagtype,tagid,tagname,tagvalue]);
```

### 1.3 范例

```
<script type="text/javascript">  
  
var _trackData = _trackData || []; //假如之前并没有声明,请加此行代码;  
  
_trackData.push(['addformitem','try_form',  
  
'/index.php','INPUT','text','element_id','element_name','测试表单 API 接口']);  
  
_trackData.push(['addsubmitform','try_form','/index.php']);  
</script>
```

### 1.4 说明

表单单个元素数据采集,在 PHPStat 无法获取数据的情况下使用;